

K-S2AMVC-PAKET

Maszyna do zakuwania węży S 2 A MVC z kompletem szczęk

HANSA FLEX

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Siła zacisku | 900 kN / 90 Ton |
| Maksymalny zakres zacisku | 63mm |
| Maksymalne zakucie dla 4SP | 1 1/4" |
| Maksymalne zakucie dla 4SH / R15 | 1" |
| Maksymalne zakucie dla węży przemysłowych | 1 1/4" |
| Maksymalne zakucie dla końcówek kątowych | 1" |
| Maksymalne otwarcie bez szczęk | 77mm |
| Prędkość zamykania / zaciskania | 5,8 / 0,6 |
| Obsługa | prąd 230V |
| Zbiornik z olejem | 1,5l |
| Wymiary dł. / szer. / wys. | 450 / 450 / 350 |
| Masa | 41kg |
| Zawartość zestawu | maszyna do zakuwania, szczęki zaciskowe typ 263 w rozmiarach: 17mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 40mm |



Właściwości

Ergonomiczność

- lekka
- z największym rozwarciem w swojej klasie
- łatwa w przenoszeniu
- zajmująca mało miejsca

Technologia łożysk ślizgowych


- brak smarowania poprawia utrzymanie maszyny w czystości
- przedłuża żywotność maszyny
- maksymalna produktywność z niskimi nakładami serwisowania
- nie ma ryzyka w przedwczesnym zniszczeniu się głowicy zakuwarki
- produkt zakuty może być użyty bezpośrednio w instalacjach sanitarnych bez konieczności dodatkowego czyszczenia
- 20% większa zgodność zakucia dla końcówek twardszych i bardziej problematycznych w porównaniu do porównywalnego sprzętu konkurencji
- bardzo dokładne wyniki zakucia

Zgodność / Certyfikaty maszyna zgodna z normami CE

Aksesoria dodatkowe

K-PB263

Szczęki zaciskowe typ 263



| Indeks | średnica zakucia w mm | długość szczęk w mm |
|---------------|--------------------------|------------------------|
| K-PB263FI06MM | 6,8 | 40 |
| K-PB263FI09MM | 9 | 75 |
| K-PB263FI12MM | 12 | 75 |
| K-PB263FI14MM | 14 | 75 |
| K-PB263FI17MM | 17 | 75 |
| K-PB263FI20MM | 20 | 75 |
| K-PB263FI24MM | 24 | 75 |
| K-PB263FI28MM | 28 | 75 |
| K-PB263FI32MM | 32 | 75 |
| K-PB263FI36MM | 36 | 75 |
| K-PB263FI40MM | 40 | 75 |
| K-PB263FI44MM | 44 | 75 |
| K-PB263FI47MM | 47 | 75 |