

# K-S3E-PAKET

Kompaktowa maszyna do zakuwania węży

**HANSA FLEX**

## Dane techniczne

Siła zacisku	1200 kN / 120 Ton
Maksymalny zakres zacisku	70mm
Maksymalne zakucie dla 4SP	1 1/4"
Maksymalne zakucie dla 4SH / R15	1"
Maksymalne zakucie dla węży przemysłowych	2"
Maksymalne zakucie dla końcówek kątowych	1 1/2"
Maksymalne otwarcie bez szczęk	105mm
Długość szczęk podstawowych	100mm
Prędkość zamykania / zaciskania / otwierania	4,0 / 4,0 / 6,5
Obsługa	prąd 3-fazowy
Zbiornik z olejem	35l
Moc silnika	3kW
Poziom wytwarzanego hałasu	69 dBA
Wymiary dł. / szer. / wys.	592 / 545 / 672
Masa	150kg
Zawartość zestawu	maszyna do zakuwania, szczęki zaciskowe typ 239 w rozmiarach od 17 do 50mm




## Właściwości

<b>Ergonomiczność</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- z największym rozwarciem w swojej klasie dla końcówek 90° bez konieczności zdejmowania szczęk</li><li>- zajmująca mało miejsca</li></ul>
<b>Technologia łożysk ślizgowych</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- brak smarowania poprawia utrzymanie maszyny w czystości</li><li>- przedłuża żywotność maszyny</li><li>- maksymalna produktywność z niskimi nakładami serwisowania</li><li>- nie ma ryzyka w przedwczesnym zniszczeniu się głowicy zakuwarki</li><li>- produkt zakuty może być użyty bezpośrednio w instalacjach sanitarnych bez konieczności dodatkowego czyszczenia</li><li>- 20% większa zgodność zakucia dla końcówek twardszych i bardziej problematycznych w porównaniu do porównywalnego sprzętu konkurencji</li><li>- bardzo dokładne wyniki zakucia</li></ul>
<b>Zgodność / Certyfikaty</b>	maszyna zgodna z normami CE

## Akcesoria dodatkowe

### K-PB239

Szczęki zaciskowe typ 239-xx



Indeks	średnica zakucia		długość szczęk	
	w mm	w mm	w mm	w mm
K-PB239FI06MM	6,8		50	
K-PB239FI09MM	9		50	
K-PB239FI10MM	10		50	
K-PB239FI12MM	12		65	
K-PB239FI14MM	14		65	
K-PB239FI16MM	16		65	
K-PB239FI17MM	17		65	
K-PB239FI19MM	19		65	
K-PB239FI20MM	20		65	
K-PB239FI22MM	22		65	
K-PB239FI24MM	24		65	
K-PB239FI26MM	26		65	
K-PB239FI28MM	28		80	
K-PB239FI30MM	30		80	
K-PB239FI31MM	31		80	
K-PB239FI32MM	32		80	
K-PB239FI36MM	36		80	
K-PB239FI38MM	38		80	
K-PB239FI39MM	39		80	
K-PB239FI40MM	40		80	
K-PB239FI44MM	44		80	
K-PB239FI47MM	47		100	
K-PB239FI50MM	50		100	
K-PB239FI54MM	54		100	
K-PB239FI57MM	57		100	
K-PB239FI62MM	62		100	

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. Wszelkie dane techniczne są dostarczone przez producenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich wartość.

Data przygotowania karty produktowej: 28.09.2018

HANSA-FLEX Sp. z o.o.

[www.hansa-flex.com.pl](http://www.hansa-flex.com.pl)