

K-S6LE-PAKET

Kompaktowa maszyna do zakuwania węży

HANSA FLEX

Dane techniczne

Siła zacisku	2400 kN / 240 Ton
Maksymalny zakres zacisku	100mm
Maksymalne zakucie dla 4SP	2"
Maksymalne zakucie dla 4SH / R15	2"
Maksymalne zakucie dla węży przemysłowych	3"
Maksymalne zakucie dla końcówek kątowych	2"
Maksymalne otwarcie bez szczęk	143mm
Długość szczęk podstawowych	110mm
Prędkość zamykania / zaciskania / otwierania	1,5 / 1,5 / 8,7
Obsługa	prąd 3-fazowy
Zbiornik z olejem	35l
Moc silnika	3kW
Poziom wytwarzanego hałasu	69 dBA
Wymiary dł. / szer. / wys.	600 / 550 / 750
Masa	190kg
Zawartość zestawu	maszyna do zakuwania, szczęki zaciskowe typ 266.239L (typ 239 w rozmiarach od 17 do 50mm oraz typ 266 w rozmiarach 57 i 71mm)




Właściwości

Ergonomiczność	- z największym rozwarciem w swojej klasie dla końcówek 90° bez konieczności zdejmowania szczęk - zajmująca mało miejsca
Technologia łożysk ślizgowych	- brak smarowania poprawia utrzymanie maszyny w czystości - przedłuża żywotność maszyny - maksymalna produktywność z niskimi nakładami serwisowania - nie ma ryzyka w przedwczesnym zniszczeniu się głowicy zakuwarki - produkt zakuty może być użyty bezpośrednio w instalacjach sanitarnych bez konieczności dodatkowego czyszczenia - 20% większa zgodność zakucia dla końcówek twardszych i bardziej problematycznych w porównaniu do porównywalnego sprzętu konkurencji - bardzo dokładne wyniki zakucia
Zgodność / Certyfikaty	maszyna zgodna z normami CE

Akcesoria dodatkowe


K-PB239

Szczęki zaciskowe typ 239-xx



K-PB266

Szczęki zaciskowe typ 266



Indeks	średnica zakucia w mm	długość szczęk w mm	Indeks	średnica zakucia w mm	długość szczęk w mm
K-PB239FI06MM	6,8	50	K-PB266FI62MM	62	110
K-PB239FI09MM	9	50	K-PB266FI67MM	67	110
K-PB239FI10MM	10	50	K-PB266FI71MM	71	110
K-PB239FI12MM	12	65	K-PB266FI74MM	74	110
K-PB239FI14MM	14	65	K-PB266FI78MM	78	110
K-PB239FI16MM	16	65	K-PB266FI84MM	84	110
K-PB239FI17MM	17	65	K-PB266FI86MM	86	110
K-PB239FI19MM	19	65	K-PB266FI92MM	92	110
K-PB239FI20MM	20	65			
K-PB239FI22MM	22	65			
K-PB239FI24MM	24	65			
K-PB239FI26MM	26	65			
K-PB239FI28MM	28	80			
K-PB239FI30MM	30	80			
K-PB239FI31MM	31	80			
K-PB239FI32MM	32	80			
K-PB239FI36MM	36	80			
K-PB239FI38MM	38	80			
K-PB239FI39MM	39	80			
K-PB239FI40MM	40	80			
K-PB239FI44MM	44	80			
K-PB239FI47MM	47	100			
K-PB239FI50MM	50	100			
K-PB239FI54MM	54	100			
K-PB239FI57MM	57	100			
K-PB239FI62MM	62	100			

