

K-EVA AS

Wąż przemysłowy odciągowy, spiralny

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka Lekki, bardzo elastyczny wąż spiralny wykonany z materiału EVA, odporny na zgniatanie, promieniowanie UV, ozon, wykazuje dobrą odporność na oleje, zasady i kwasy, nieprzepuszczający powietrza i wody. Stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych.

Materiał węża	octan etylo-winylowy (EVA)
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	60°C
Normy i wymagania	rezystancja R < 10 ¹¹ Ohm
Kolor	czarny
Zastosowanie	odkurzacze przemysłowe i domowe



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-EVA/AS-25	25	0,51	55	190	10
K-EVA/AS-32	32	0,51	70	220	20
K-EVA/AS-38	38	0,51	80	295	20
K-EVA/AS-45	45	0,51	95	365	20
K-EVA/AS-50	50	0,51	105	420	20
K-EVA/AS-63	63	0,51	135	580	15