

K-OREGONPUAS

Wąż poliuretanowo-polieterowy, do suchych artykułów spożywczych

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie produktów o właściwościach ściernych i materiałów sypkich, również do kontaktu z żywnością
Warstwa wewnętrzna	poliuretan
Wkład	spirala z PVC, miedziana linka antystatyczna
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-25°C
Temperatura maksymalna	+85°C
Właściwości	odporność na hydrolizę w wodzie o temp. +60°C, na ozon, na drobnoustroje, odpowiednie zgodnie z Rozporządzeniami WE 1935/2004 oraz UE 10/2011, do kontaktu z żywnością, dla której wymagane jest stosowanie płynów modelowych E – testy migracji prowadzono w temp. +70°C przez 1h.
Opis produktu	Wąż poliuretanowo-polieterowy, wzmocniony spiralą PVC, z miedzianą linką zapewniającą antystatyczność (rezystancja linki 0,075 Ohm/m), do zasysania i tłoczenia materiałów o właściwościach ściernych oraz suchych produktów spożywczych.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-OREGONPUAS-025	1"	25	30,9	0,6	4	25	190	20
K-OREGONPUAS-030	-	30	35,8	0,6	4	30	210	20
K-OREGONPUAS-032	1.1/4"	32	38	0,6	4	32	240	20
K-OREGONPUAS-035	-	35	41	0,4	4	35	250	20
K-OREGONPUAS-038	1.1/2"	38	44,4	0,4	3	38	310	20
K-OREGONPUAS-040	-	40	46	0,4	3	40	330	20
K-OREGONPUAS-045	1.3/4"	45	51,6	0,4	3	45	370	20
K-OREGONPUAS-050	2"	50	58,4	0,4	3	50	440	20
K-OREGONPUAS-060	-	60	68	0,4	3	60	500	20
K-OREGONPUAS-063	2.1/2"	63	71,5	0,3	3	63	530	20
K-OREGONPUAS-070	-	70	78,4	0,3	3	70	660	20
K-OREGONPUAS-075	-	75	83,4	0,3	3	75	660	20
K-OREGONPUAS-076	3"	76	84,6	0,3	3	75	660	20
K-OREGONPUAS-080	-	80	89,5	0,2	3	80	740	20
K-OREGONPUAS-090	3.1/2"	90	99,6	0,2	3	90	810	20
K-OREGONPUAS-100	-	100	109,6	0,2	3	100	920	20
K-OREGONPUAS-102	4"	102	111,2	0,2	3	100	920	20
K-OREGONPUAS-110	-	110	121	0,2	3	110	1120	20
K-OREGONPUAS-120	-	120	131,5	0,15	3	120	1180	20
K-OREGONPUAS-125	-	125	136,5	0,15	3	125	1250	20
K-OREGONPUAS-127	5"	127	138	0,15	3	125	1250	20
K-OREGONPUAS-130	-	130	142	0,15	3	130	1350	20
K-OREGONPUAS-140	-	140	152	0,1	3	140	1500	20
K-OREGONPUAS-150	-	150	162	0,1	3	150	1600	20
K-OREGONPUAS-152	6"	152	164,4	0,1	3	150	1650	20
K-OREGONPUAS-160	-	160	172,4	0,1	3	160	1780	20
K-OREGONPUAS-180	-	180	193	0,1	3	180	2100	10
K-OREGONPUAS-200	-	200	214	0,1	3	200	2280	10