

MM TUELLE

Złącze do zaprawy, część żeńska z tulejką do węża

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania

Przyłącze 1 przyłącze węża

Przyłącze 2 żeńska część złącza

Cechy szczególne badany przez TÜV

Czynniki robocze zaprawa, beton, jastrych

Materiał stal
żeliwo ciągliwe

Ochrona powierzchni galwanizowany



Wskazówka

Typowielkość 25 z jedną dźwignią, wszystkie pozostałe z 2 dźwigniami.

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | Typowielkość | Wymiar ident. | maks. ciśnienie robocze (bar) | System |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25 | 25,0 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35 | 35,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 38 | 38,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 42 | 42,0 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50 | 50,0 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 65 | 65,0 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Części zamienne

MDR Uszczelka do złącza do zaprawy