

# PRT S DN

Złącze Perrot część męska z przyłączem do węża

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Przyłącze 1         | męska część złącza |
| Materiał            | stal               |
| Ochrona powierzchni | czarny             |



## Artykuł

| Oznaczenie       | Ciśnienie robocze (bar) | Wymiar złącza (mm) | do węża o średnicy zewn. (mm) |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| PRT S 50 DN 50   | 12,0                    | 50,0               | 50                            |
| PRT S 70 DN 63   | 12,0                    | 70,0               | 63                            |
| PRT S 70 DN 70   | 12,0                    | 70,0               | 70                            |
| PRT S 70 DN 75   | 12,0                    | 70,0               | 75                            |
| PRT S 89 DN 75   | 12,0                    | 89,0               | 75                            |
| PRT S 89 DN 80   | 12,0                    | 89,0               | 80                            |
| PRT S 89 DN 89   | 12,0                    | 89,0               | 89                            |
| PRT S 108 DN 75  | 12,0                    | 108,0              | 75                            |
| PRT S 108 DN 90  | 12,0                    | 108,0              | 90                            |
| PRT S 108 DN 102 | 12,0                    | 108,0              | 102                           |
| PRT S 108 DN 110 | 12,0                    | 108,0              | 110                           |
| PRT S 108 DN 152 | 12,0                    | 108,0              | 152                           |
| PRT S 108 DN 127 | 12,0                    | 108,0              | 127                           |
| PRT S 133 DN 50  | 12,0                    | 133,0              | 50                            |
| PRT S 133 DN 76  | 12,0                    | 133,0              | 76                            |
| PRT S 133 DN 102 | 12,0                    | 133,0              | 102                           |
| PRT S 133 DN 110 | 12,0                    | 133,0              | 110                           |
| PRT S 133 DN 127 | 12,0                    | 133,0              | 127                           |
| PRT S 133 DN 133 | 12,0                    | 133,0              | 133                           |
| PRT S 133 DN 152 | 12,0                    | 133,0              | 152                           |
| PRT S 159 DN 50  | 12,0                    | 159,0              | 50                            |
| PRT S 159 DN 76  | 12,0                    | 159,0              | 76                            |
| PRT S 159 DN 102 | 12,0                    | 159,0              | 102                           |
| PRT S 159 DN 127 | 12,0                    | 159,0              | 127                           |
| PRT S 159 DN 133 | 12,0                    | 159,0              | 133                           |
| PRT S 159 DN 152 | 12,0                    | 159,0              | 152                           |
| PRT S 159 DN 159 | 12,0                    | 159,0              | 159                           |
| PRT S 216 DN 200 | 12,0                    | 216,0              | 200                           |